



## 【型号:TP-F3290】

### 概述

#### 防水:

- 1.使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水汽，出现凝结现象；
- 2.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料；
- 3.防护等级IP66。

#### 结构:

- 1.灯体采用流线型设计，灯具整体小巧精致，便于隐藏安装。材质为铝挤型6063，阳极氧化本色表面处理，抗腐蚀；
- 2.钻石银丝印强化超白玻璃，透光率高。
- 3.采用橡胶电缆线，避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题。

**安装:** 通过精心设计的底部安装支架，可以调节灯具投射角度，安装方便快捷。

**应用场所:** 主要适用于广场、户外景观、大楼外立面、大型建筑、主题公园、娱乐场所、桥梁等地的景观亮化照明

## 技术参数

产品型号	TP-F3290 系列
光源	LED
单颗LED功率	0.2W（单色）； 0.25W（4合1）
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	48 PCS
LED颜色(单色)	1800K-6500K
LED 颜色（全彩）	4合1红绿蓝白
光束角(FWHM)	20° /30° /40° /60° /4020°（单色）； 30° /40° /60° /4020°（4合1）
外壳材质	高纯拉伸铝合金，深灰色表面喷涂处理
灯罩材质	3mm钢化超白玻璃
输入电源	DC24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动（单色）， 20mA 恒流驱动（全彩）
系统功率	<b>3W/6W/12W</b>
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线（单色）； 2*0.75mm <sup>2</sup> +3*0.5mm <sup>2</sup> 橡胶线（全彩）
控制	适用DMX512(1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	<b>1.4KG</b>

## 灯具尺寸 (mm)

