




外遮光罩



深筒防眩罩



蜂窝防眩网



遮光片

【型号:FWK1016】

概述

产品特性:

- 1、热电分离，烟囱式对流散热设计，提高产品功率密度，同时保证产品使用寿命。
- 2、采用硅基金黄光LED，创造出霞光、火光等温馨的光色，是夜间照明的健康之光。
- 3、采用深藏式防眩设计，可实现双重防眩效果，满足不同场所对眩光的要求。多种防眩附件可选（内深筒防眩罩、外遮光罩、防眩蜂窝网）。
- 4、外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现**5°/档**，投光更精准，调节结构灵活、易用、稳固。

安装: 与灯杆高度融和，外形更加美观。

控制方式: 采用标准DMX512 (1990) 协议控制。

应用场所: 适用于道路两侧、广场、公园、庭院步道等环境照明。

技术参数

产品型号	FWK1016
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	12颗
LED颜色(单色)	1800K~5700K
光束角(FWHM)	10° /15° /20° /30° /45° /60° /2515° /5015°
外壳材质	压铸铝，银灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	6mm钢化超白玻璃
LED驱动方式	1700m恒流驱动
输入电源	100 ~ 240VAC±10%， 50/60Hz； DC 24V
系统功率	65W
防雷击ESD保护	IEC61000-4 (Level 4)
防护等级	IP66
电缆线	3*1.0mm2 橡胶线（高压）;2*1.0mm2 橡胶线（低压）
信号线	超五类双屏蔽 4 对双绞线
控制	DMX512（1990）
电气安全等级	I 类； III 类
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	4.8KG

灯具尺寸 (mm)

