



【型号:TP-C3620】

概述

防水:

1. 采用硅胶灌注灯具, 使灯具内部整体电路封闭, 达到防水功能。
2. 防护等级IP65。

结构:

1. 灯体采用流线型设计, 高纯度拉伸铝合金, 深灰色表面喷涂处理, 抗腐蚀。
2. 全新的混光结构设计, 方形透明实心灯罩; PMMC挤塑一体成型, 光效均匀柔和, 可实现光的连续性, 达到无缝拼接;
3. 灯具采用底部接线盒, 出线牢固可靠, 抗拉扯能力强, 不易松动, 符合GB7000. 1-2007 5.2户外灯具标准: 电缆线固定装置要求。
4. 灯具底部出线, 即可实现无缝拼接, 又可实现电线及防水接插件隐藏对接;

安装: U型卡扣安装支架, 简单方便。

光学: 采用四合一RGBW LED, 能够调出全白光系列(6000K、5000K、4000K、3000K、2200K)及各种不同彩色光(水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色)。

控制方式: 采用DMX512(1990)协议控制, 10万种RGB合成真彩色, 实现同步、追逐、流水等变化。

应用场所: 适用于公园、广场、楼宇等场所勾勒轮廓。

技术参数

产品型号	TP-C3620
单颗LED功率	0.2W（单色），0.25W（4合1）
LED寿命	5万小时
LED类型	LED
LED数量	48颗
LED颜色(单色)	1800K-6500K
LED颜色(彩色)	4合1红绿蓝白
光束角	120°
外壳材质	高纯度拉伸铝合金，深灰色表面喷涂处理
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口PMMC
输入电压	DC 24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动（单色），20mA 恒流驱动（4合一）
系统功率	12W
防护等级	IP65
电缆线/信号线	2*1.0mm ² 橡胶线（非调光）；2*0.75mm ² +3*0.5mm ² 橡胶线（调光）
控制	DMX512（1990）
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(TA+10°C)
净重	0.9KG

灯具尺寸 (mm)

